

Egna mallar

Du kan skapa helt egna mallar eller egna varianter av mallar. Enklast kopieras en mall som du vill utgå ifrån för att sedan redigera denna. I mallarna används standard HTML-kod som kompletteras med Disgen-funktioner. Disgen-funktionerna beskrivs nedan. Ändringar av typsnitt, färger och liknande kan enkelt göras i den Style Sheet (css-fil)[1] som finns för resp mall. Används HTML-koden för kommentarstext, kommer denna att exporteras och därmed visas i de skapade HTML-filerna. Kommentarer som endast ska visas i mall-filen, ex.vis som hjälp vid ändringar av själva mallen, kan man använda Disgens egen kommentarsmarkering, dessa kommentarer exporteras inte till HTML-filerna.

Egen katalog

Egna mallar, eller varianter av mallar, skapas alltid i din data-mapp, ex-vis C:\Users\Users\anvandarnamn\Disgen\Stand. Här skapar du först en mapp som heter HtmlMallar, i denna mapp skapar du sedan en mapp med din egen mall. Denna bör ges ett annat namn än de redan existerande mallarna då den annars kommer att ersätta den som är installerad med programmet. Den egna mappen under HtmlMallar i datamappen döps till lämpligt namn, exempelvis Egen mall 1, Kalle1 eller annat valfritt namn. Namnet kan innehålla mellanslag.

Filstruktur

Disgen söker på två ställen efter mallar, den letar först efter mallarna i din datamapp, du ser var den ligger någonstans längst ner till höger i Disgen-fönstret. Det är här ev. egendefinierade HTML-mallar placeras. sedan tittar Disgen i program-mappen, C:\Program (X86)\Dis\Disgen2023\HtmlMallar. Här ligger den version av mallarna som kom med installationen av den aktuella Disgen-versionen Finns exempelvis mallen Disgen12 i båda dessa mappar så använder Disgen den från din datamapp

Följande filer behövs för att Disgen ska kunna göra en HTML-export:

Beskrivning.ini Innehåller 5 sektioner,

Description - som med text beskriver mallen och dess utseende. Denna text visas i beskrivningsrutan vid mall-val i Disgen.

Files - definierar vilka filer förutom Disgens standardfiler som ska bearbetas och exporteras.

FileCopy - Filerna kopieras som de är utan någon bearbetning, till mappen dit HTML-exporten sker.

Symbols - Symbolfiler som hämtas från det gemensamma symbolbiblioteket

Ident - Några variabler som definierar namn, version, versionsdatum samt bild att visa vid mallval. exempel från mall Disgen12:

[Description]

Typsnitt Arial. Ljusbrun bakgrund i ansedlar och tavlor.

[Files]

Index.htm

about.htm

[Filecopy]

autorun.inf

screen.css

print.css

javascript.js
menu.css

[Symbols]

ansedel2
rightarrow.png
uparrow.png
nextarrow.png
prevarrow.png
tavla1.png
tavla2.png
address.png
baptized.png
born.png
buried.png
died.png
moved.png
movedto.png
movedfrom.png
profession.png
special.png
unresearched.png
address.png
baptized.png
born.png
buried.png
died.png
lived.png
moved.png
movedto.png
movedfrom.png
profession.png
special.png
unresearched.png
info.png
lan.png

[Ident]

Name=Disgen12
Version=1
issuedate=241023
pic=Disgen12.jpg

[DGMallDef-file]

DGMallDef=DGMallDef.htm

De texter som är skrivna med kursiv stil ovan ändras till eget namn, datum för senaste ändringen av mallen resp filnamn på bildfil som visar utseende på mallen. Variabeln Version och ska normalt INTE ändras, dessa ändras av Disgenutvecklarna om Disgenprogrammet görs om så att de gamla mallarna inte längre är kompatibla (inte fungerar) med programmet. Filerna i sektionen Files bearbetas av Disgen vid HTMLexporten, d.v.s. Disgens funktioner och variabler kan användas. Filerna i sektionen FileCopy kopieras som de är, utan någon bearbetning alls.

Själva mall-filerna:

DGMallDef.htm – Innehåller alla subrutiner för övriga filer

Antavla2.htm - Antavla med 2 generationer i tavlan

Antavla3.htm - Antavla med 3 generationer i tavlan

Antavla4.htm - Antavla med 4 generationer i tavlan

OversiktAn1.htm - Översikt med 1 generation i tavlan

OversiktAn2.htm - Översikt med 2 generationer i tavlan

OversiktAn3.htm - Översikt med 3 generationer i tavlan

OversiktAn4.htm - Översikt med 4 generationer i tavlan

Stamtavla2.htm - Stamtavla med 2 generationer i tavlan

Stamtavla3.htm - Stamtavla med 3 generationer i tavlan

Stamtavla4.htm - Stamtavla med 4 generationer i tavlan

PersonIndex.htm - Indexsida där personerna räknas upp i alfabetisk ordning sorterat på efternamn

EfternamnsIndex.htm - Efternamnsförteckning

OrtsIndex.htm - Ortsregister, med personer med koppling till respektive ort listas.

OrtsBeskrivning.htm - Beskrivning av orter, information om Disgenorter.

About.htm - Informations-sida med teckenförklaringar

Index.htm - Startsidan

Övriga filer som bör/kan finnas i mall-mappen:

Beskrivning.ini

Bakgrundsbild, ex.vis bg.jpg

screen.css (Style sheet för visning på skärm)

print.css (Style sheet för utskrift)

Disgenxx.jpg eller Egenxx.jpg - en jpg-bild som visar hur mallen ser ut när man väljer mallar i Disgen.
autorun.inf

De ikoner som används av flera mallar har fr.o.m. Disgen2021 lagts i en mapp som ligger i program-mappen och heter Symbols (kan t.ex. vara C:\Program Files (x86)\Dis\Disgen2023\Symbols)

Variabler

Följande variabler kan användas för att skriva ut information från Disgen på HTML-sidorna.

[DGAllaOrtsIndexBokstaver]

[DGAllaPersonIndexBokstaver]

[DGfmm]

[DGIndexBokstav]

[DGIndexIntervall]

[DGOrtnamn]

[DgSedelTavelPortrettSize]

[DGIndexPunkt] gör att aktuell person läggs till i namn-, efternamns- och orts-registren

Textvariabler från språkfilen Används med funktionen [DGText(textvariabel)], där textvariabel är någon av nedanstående, ex.vis [DGText(ChildInRelation0)] skriver ut Barn i första relationen på valt språk.

ChildInRelation0 - Barn i första relationen
ChildInRelation1 - Barn i andra relationen
ChildInRelation2 - Barn i tredje relationen
ChildInRelation3 - Barn i fjärde relationen
ChildInRelation4 - Barn i femte relationen
ChildInRelation5 - Barn i sjätte relationen
ChildInRelation6 - Barn i sjunde relationen
ChildInRelation7 - Barn i åttonde relationen
ChildInRelation8 - Barn i nionde relationen
ChildInRelation9 - Barn i tionde relationen
ChildInRelation10 - Barn i elfte relationen
ChildInRelation11 - Barn i tolfte relationen
ChildInRelation12 - Barn i trettonde relationen
ChildInRelation13 - Barn i fjortonde relationen
ChildInRelation14 - Barn i femtonde relationen

RelationNumber0 - Första
RelationNumber1 - Andra
RelationNumber2 - Tredje
RelationNumber3 - Fjärde
RelationNumber4 - Femte
RelationNumber5 - Sjätte
RelationNumber6 - Sjunde
RelationNumber7 - Åttonde
RelationNumber8 - Nionde
RelationNumber9 - Tionde
RelationNumber10 - Elfte
RelationNumber11 - Tolfte
RelationNumber12 - Trettonde
RelationNumber13 - Fjortonde
RelationNumber14 - Femtonde

CousinNumber3 - 3
CousinNumber4 - 4
CousinNumber5 - 5
CousinNumber6 - 6
CousinNumber7 - 7
CousinNumber8 - 8
CousinNumber9 - 9
CousinNumber10 - 10

CousinNumber11 - 11
CousinNumber12 - 12
CousinNumber13 - 13
CousinNumber14 - 14
CousinNumber15 - 15

MetaLanguage - sv

FramesNotSupported - Denna sida använder ramar, men din webbläsare kan inte hantera detta.

NewPictureWindow - Klicka på bilden för att öppna, i originalstorlek, i nytt fönster

NoHtml5VideoSupport - Din webbläsare stödjer inte HTML5 video

NoHtml5AudioSupport - Din webbläsare stödjer inte HTML5 audio

Menu - Meny

Child - Barn

Father - Far

Mother - Mor

PatronymExtensionMale - son

PatronymExtensionFemale- dotter

Proband - Proband

BiographyHeading - Levnadsbeskrivning

See - Se

HeadingChildren - Barn:

PedigreeCollapseBox - (Anförlust)

AncestorFollowingSpouse - efterföljande ana

AncestorPreviousSpouse - föregående ana

Parents - Föräldrar

BaptismWitness - Faddrar

GodChildren - Fadder till

Son - son

Daughter - dotter

RollChild - barn

RollFather - far

Father_s - fars

RollMother - mor

Mother_s - mors

PaternalUncle - farbror

PaternalAunt - faster

MaternalUncle - morbror

MaternalAunt - moster

SecondCousinMale - syssling

SecondCousinFemale - syssling

SecondCousin_sMale - sysslings

SecondCousin_sFemale - sysslings

ThirdCousinMale - brylling

ThirdCousinFemale - brylling

ThirdCousin_sMale - bryllings

ThirdCousin_sFemale - bryllings
Brother - bror Brother_s - brors
Sister - syster Sister_s - sisters
CousinMale - kusin
CousinFemale - kusin
Cousin_sMale - kusins
Cousin_sFemale - kusins
SecondCousin_sChildMale- sysslingbarn
SecondCousin_sChildFemale- sysslingbarn
ThirdCousin_sChildMale- bryllingbarn
ThirdCousin_sChildFemale- bryllingbarn
SisterDaughter - systerdotter
SisterSon - systerson
BrotherDaughter - brorsdotter
BrotherSon - brorson
Cousin_sChildMale - kusinbarn
Cousin_sChildFemale - kusinbarn
GrandchildAbbreviationMale- bb
GrandchildAbbreviationFemale- bb
QualityNotKnown - Ingen bedömning
QualityNotTrusted - Ej att lita på
QualityQuestionable - Ifrågasatt
QualitySecondary - Sekundär källa
QualityPrimary - Primär källa
Version - version
HomePage - Start sida
PersonIndex - Personregister
PlaceIndex - Ortsregister
NameIndex - Efternamnsregister
AncestorChart - Antavla
DescendantChart - Stamtavla
ProbandChart - Ansedel
SourceIndex - Källor
SourceReferenceIndex - Hänvisningsförteckning
SpouseAndChildren - Relationer och barn
Generation - Generation
GenerationAbbreviation- Gen
PreviousGeneration - Föregående generation
NextGeneration - Nästa generation
Repetition - Upprepning
Title - Titel
Author - Författare
Published - Publicerad
Genealogy - Släktforskning
Ancestor - Förfäder

Descendants - Ättlingar
Roots - Rötter
SymbolExplanation – Teckenförklaring
CountyExplanation – Rubrik för län
LanExplanation – Rubrik till svenska länskartan på about-sidan
LinkTo - Länk till
LinkToOther - Länk till annan persons ansedel där denna person finns nämnd
LinkToNextGen - Länk till tavla med nästa generation
LinkToPrevGen - Länk till tavla med föregående generation
ParentsExists - Visar att det finns uppgift om personens föräldrar på personens antavla
RelationExists - Visar att det finns uppgift om personens relation(er) och/eller barn på personens ansedel
QuotationMissing - Citattext saknas - hänvisning direkt till källan
FootNote - Fotnot
PlaceDescription - Ortsbeskrivning
Parish - Församling
OvarlayMap - Överläggskarta
AdoptedChild - Adoptivbarn
AdoptiveFather - Adoptivfar
AdoptiveMother - Adoptivmor
FosterChild - Fosterbarn
FosterFather - Fosterfar
FosterMother - Fostermor
BiologicalChild - biologiskt
StepShort - S
FosterShort - F
AdoptedShort - A
BiologicalShort - B
RelationWith - relation
RelationWithPreposition- med
DivorcedWithPreposition- från
MarriedWithPreposition- med
CohabitingWithPreposition- med
BeforeMarriageWithPreposition- med
WithoutMarriageWithPreposition- med
LivingApartWithPreposition- med
PlaceType - Slag av ort
RsvCode - RSV-kod
Province - Landskap
Position - Position
Longitude - Longitud
Latitude - Latitud
North - Nord
South - Syd
East - Öst

West - Väst
NorthShort - N
SouthShort - S
EastShort - Ö
WestShort - V
Facts - Fakta
Links - Länkar
PreviousPage - Föregående sida
LifeTrack - Levnadsbana
CalledNameHidden - Tilltalsnamn som inte visas
CalledNameShown - Tilltalsnamn som visas
FirstNameHidden - Förnamn som inte visas
FirstNameShown - Förnamn som visas
LastNameHidden - Efternamn som inte visas
LastNameShown - Efternamn som visas
MovedMale - Flyttade
MovedFemale - Flyttade
DivorcedMale - Skild
DivorcedFemale - Skild
Address - Adress
BeforeMarriage - Före äktenskapet
BuriedMale - Begravd
BuriedFemale - Begravd
CohabitingMale - Sambo
CohabitingFemale - Sambo
DiedMale - Död
DiedFemale - Död
MovedFromMale - Utflyttad
MovedFromFemale - Utflyttad
BornMale - Född
BornFemale - Född
Flags - Flaggor
MovedToMale - Inflyttad
MovedToFemale - Inflyttad
LivedMale - Levde
LivedFemale - Levde
MarriedMale - Gift
MarriedFemale - Gift
Unresearched - Oforskat
WithoutMarriage - Utom äktenskap
Reference - Referens
Special - Special
BaptizedMale - Döpt
BaptizedFemale - Döpt
CauseOfDeath - Dödsorsak

Profession - Yrke
MultiMedia - Multimedia
Text - Text
ExtraText - Extra text
Picture - Bild
BookPicture - Bokbild
WebPicture - Webbild
Inventory - Bouppteckning
Hypothesis - Hypotes
WebText - Webtext
BookText - Boktext
ConfirmationMale - Konfirmerad
ConfirmationFemale - Konfirmerad
LivingApartMale - Särbo
LivingApartFemale - Särbo
InfoAbout - Uppgifter om
PrepositionMoved - från/till
PrepositionDivorced - i
PrepositionBuried - i
PrepositionDied - i
PrepositionMovedFrom - från
PrepositionBorn - i
PrepositionMarried - i
PrepositionMovedTo - till
PrepositionLived - i
PrepositionUnresearched- i
PrepositionSpecial - i
PrepositionProfession - i
PrepositionBaptized - i
PrepositionCohabiting - i
PrepositionBeforeMarriage- i
PrepositionWithoutMarriage- i
PrepositionConfirmation- i
PrepositionLivingApart- i
MissingMonth -
January - januari
February - februari
March - mars
April - april
May - maj
June - juni
July - juli
August - augusti
September - september
October - oktober

November - november
December - december
PrefixPage - sid
PrefixP - p
PrefixFolio - fol
PrefixGid - GID
PrefixOpening - uppsl
PrefixUnpaginated - opag
PrefixMachinePaginated- mp

Det finns fler ord i språkfilen men dessa bearbetas i Disgen och kan inte användas för utskrift med hjälp av DGText-funktionen.

Utskrift av information från notiser för aktuell person:

[DGTilltalsnamn] – Skriver ut det namn som markerats som tilltalsnamn (markerad med * direkt efter namnet för aktuell person i Disgen. Exempelvis är Beata tilltalsnamn för Anna Beata* Cecilia Andersdotter) .

[DGForeTilltal] – Skriver ut de namn som angetts före namn markerats som tilltalsnamn, i exemplet ovan blir det Anna

[DGEfterTilltal] – Skriver ut de namn som angetts efter namn markerats som tilltalsnamn, i exemplet ovan blir det Cecilia

[DGEfternamn] – Skriver ut efternamnet på aktuell person, i exemplet ovan blir det Andersdotter

[DGYrken] – Hämtar innehållet från yrkesnotiserna för aktuell person och skriver ut dessa vid HTMLexporten.

[DGAndraNotiserAnsedel]

[DGBiografiNotiserAnsedel]

[DGOrtNotiser]

[DGDodEllerBegravd]

[DGFoddEllerDopt]

[DGFotnotNummer]

[DGFotnotText]

[DGGifteNotiserAnsedel]

[DGAndraGifteNotiserAnsedel]

[DGGiftPortrettFilnamn]

[DGRelationAnsedel]

[DGRelationsNotiserAnsedel]

[DGRelBildNotis]

[DGParentType]

[DGBarnTyp]

[DGHuvudNotiserAnsedel]

[DGKellText]

[DGLevnadsar]

[DGNamnAnsedel]

[DGPortrettBredd]

[DGPortrettFilnamn]

[DGPortrettHojd]
[DGPortrettText]
[DGReferensAnsedel]
[DGReferensAnBak]
[DGReferensAnForts]
[DGReferensAnsedel2]
[DGReferensStamForts]
[DGReferensStamBak]
[DGReferensTavla1]
[DGReferensTavla2]
[DGRelativGen0]
[DGRelativGen1]
[DGRelativGen2]
[DGRelativGen3]
[DGRelativGen4]
[DgAltText]
[DGKellaNummer]
[DGAllaPersonIndexBokstaver]
[DGAllaOrtsIndexBokstaver]
[DGOrtBeskrivning]
[DGOrtBild]
[DGOrtBildNotis]
[DGOrtTyp]
[DGFaviconFile]
[DGMultiMediaFil]
[DGMultiMediaTyp]
[DGMultiMediaText]
[DGPicMappSedel]
[DGPicMappTavla]
[DGPicMappOrt]
[DGNamnTavla1]
[DGNamnTavla2]
[DGStartBild]
[DGFfmm]
[DGSidFot]
[DGIndexPunkt] Skapar Indexpunkt (referenspunkt) som Disgen lägger in i indexfilerna
[DGEfternamnText] Efternamn, används i efternamnsregistret
[DGEfternamnReferens] Länk, i efternamnsregistret, till första personen med detta efternamnet i personregistret
[DGEfternamnAntal] Antal personer med det aktuella efternamnet
[DGIndexBokstaver] Index-bokstav/bokstäver, används i person och ortsregistren
[DGIndexFil] Filnamn, länk till person resp ortsregistren för aktuell(a) indexbokstäver
[DGKortRelation] Förkortning för relation, används i tavlorna i person/antavlor/stamtavlor, t.ex f, mf.
[DGReferensTabellUppreppning] Referens till dubblerad förekomst i antavlan Utskrift av information om aktuell ort

[DGKortOrtNamn] – Skriver ut ortsnamn (Ex.vis Ekås)

[DGOrtNamn] - Skriver ut ortsnamn (Ex.vis Ekås, Skara Domkyrkoförsamling (R))

[DGOrtTyp] - Skriver ut typ av ort (Gård, Stad, Land...)

[DGRSVKod] - Skriver ut RSV-koden om sådan finns

[DGLandskap] - Skriver ut Landskap om detta är satt

[DGLatitud] - Skriver ut Latitud i Grader, minuter och sekunder

[DGLongitud] - Skriver ut Longitud i Grader, minuter och sekunder

[DGLatitudDec] - Skriver ut Latitud i decimal form

[DGLongitudDec] - Skriver ut Longitud i decimal form

[DGRT90X] - skriver ut position i X-led i RT90-format

[DGRT90Y] - skriver ut position i Y-led i RT90-format

[DGSWEREF99N] - skriver ut nordlig position i SWEREF99-format

[DGSWEREF99E] - skriver ut östlig position i SWEREF99-format

[DGMapZoom] - skriver ut inställd zoomfaktor for orten

[DGOrtBeskrivning] - skriver ut Ortsbeskrivningen

[DGOrtNotiser] – skriver ut notiser om orter (motsvarar DgBiografiNotiserAnsedel för personer)

[DGOrtBild] - filnamn för bild på orten

[DGOverlayMap] – Bildfil för Overlay-karta

[DGMapOrtId] - OrtsID

[DGMapSymbolFil] – Filnamn för aktuell symbolfil

[DGMapLatitude] – Definierar latitud-position för symbolplacering

[DGMapLongitude] – Definierar longitud-position för symbolplacering

[DGMapMaxLat] – Latitud för övre högra hörnet för kartbilden

[DGMapMaxLong] – Longitud för övre högra hörnet för kartbilden

[DGMapMinLat] – Latitud för nedre vänstra hörnet för kartbilden

[DGMapMinLong] – Longitud för nedre vänstra hörnet för kartbilden

[DGMapLevnadsBana] – Innehåller koordinater för alla punkter som beskriver levnadsbanan

[DGMapPunkt] – skapar javakod som sätter koordinaterna för alla platser som ska vara med i kartan

[DGMapSymbol] – skapar javakod som definierar de symboler som ska placeras ut och deras koordinater

[DGOrtBeskrivningsReferens] – Används i Ortsindex för att länka till ortens webbsida

[DGEarthZoom] – Zoomfaktor som används i Google earth närman öppnar den med länk från HTMLsida

Funktioner

[DGAnSedelGenerationer] – Valt antal generationer för ansedlar

[DGAnGenerationer] – Valt antal generationer för antavlor

[DGStamGenerationer] – Valt antal generationer för stamtavlor

Följande funktioner är fördefinierade i Disgen2023 och kan anropas från valfri mall

[DGStartBild] – Hämtar namnet på den bildfil som angetts som startbild vid HTML-exporten.

Exempel på användning:

[DGSidFot] – Skriver ut sidfot enligt de inställningar som gjorts vid HTML-exporten.

[DGMallDef(Namn)] – Definierar början på en subrutin, i detta exemplet med namnet "namn".

Namnet måste vara unikt.

[/DGMallDef] – Definierar slut på en subrutin

Nedanstående funktioner kontrollerar om aktuell notistyp valts för utskrift vid HTML-exporten samt om det i så fall finns någon notis av denna typ. Anropar i så fall funktion som anges som argument nr två, denna funktion måste finnas definierad i mallen och det är i den man hämtar in informationen från notisen med hjälp av någon av funktionerna i föregående avsnitt (ex-vis [DGFotnotText]). Är villkoret inte uppfylls görs inget anrop.

[DGMall(AllaFotnoter,FotnotMall)] - Fotnotsnotiser

[DGMall(AllaGiften,GifteMall)] - Giftesnotiser

[DGMall(AllaGiftetsBarn,BarnMall)] - Barn

[DGMall(AllaIndexOrter,IndexOrt)]

[DGMall(AllaIndexPersoner,IndexPerson)]

[DGMall(AllaKellor,KellMall)] - Källor

[DGMall(AllaMultiMedia,MultiMediaMall)] - Multimedianotiser

[DGMall(BasProband,Titel)]

[DGMall(BasProband,Överskrift)]

[DGMall(f,AnPerson)]

[DGMall(f,FarochMor)]

[DGMall(ff,AnPersonForts)]

[DGMall(fm,AnPersonForts)]

[DGMall(m,AnPerson)]

[DGMall(m,FarochMor)]

[DGMall(mf,AnPersonForts)]

[DGMall(mm,AnPersonForts)]

[DGMall(proband,AnPerson)]

[DGMall(TestAnsedel2Referens,RefAnsedel2)]

[DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedel)]

[DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedelSlut)]

[DGMall(TestAnsedelReferens,RefAnsedelStart)]

[DGMall(TestMoreParents,MoreParentsMall)]

[DgMall(AllParents,ParentMall)]

[DGMall(TestFaddrar,TestFaddrarMall)]

[DGMall(AllaFaddrar,FadderMall)]

[DGMall(TestFadderbarn,TestFadderbarnMall)]

[DGMall(AllaFadderBarn,FadderMall)]

[DGMall(TestBiografiNotiserAnsedel,BiografiNotiserAnsedel)]

[DGMall(TestEfternamnsRegister,EfternamnsRegisterMall)]

[DGMall(TestFavikonSelected,Favikon)] Kontrollerar om favikon ska användas

[DGMall(TestFotnot,TestFotnotMall)]

[DGMall(TestFotnotSymbol,AboutFotnot)]

[DGMall(TestGiften,TestGifteMall)]

[DGMall(TestGiftPortrett,GiftPortrettMall)]

[DGMall(TestHuvudNotiserAnsedel,HuvudNotiserAnsedel)]

[DGMall(TestKellor,TestKellMall)]

[DGMall(TestKellaSymbol,AboutKella)]

[DGMall(TestFotnotSymbol,AboutFotnot)] AllaFaddrar

[DGMall(TestOrtsRegister,OrtsRegisterMall)]

[DGMall(TestPersonRegister,PersonRegisterMall)]
 [DGMall(TestPortrett,PortrettMall)]
 [DGMall(TestReferensAnBak,RefBak)]
 [DGMall(TestReferensAnForts,RefForts)]
 [DGMall(TestSant,DGBildNotis)]
 [DGMall(TestSant,DGRelBildNotis)]
 [DGMall(TestStartPerson,StartPersonLink)]
 [DGMall(TestTabellUpprepning,RefTabellUpprepning)]
 [DGMall(TestTavla1Referens,RefTavla1)]
 [DGMall(TestTavla2Referens,RefTavla2)]
 [DGMall(TestOrtBeskrivning,DGStartOrtReferens)] - Testar om man valt att skapa ortebeskrivningar, anropar i så fall subrutinen DGStartOrtReferens
 [DGMall(TestOrtNamn,UnderRubrik)] - Testar om [DGKortOrtNamn] och [DGOrtNamn] är lika, om inte anropas subrutinen UnderRubrik
 [DGMall(TestOrtBild,OrtBild)] - Testar om det finns någon bild kopplad till orten, anropar i så fall subrutinen OrtBild
 [DGMall(TestOrtNotiser,OrtNotiser)]
 [DGMall(TestOrtTyp,OrtSlag)] - Testar om [DGOrtTyp] har något värde, anropar i så fall subrutinen OrtSlag
 [DGMall(TestRSVkod,RSVKod)] - Testar om [DGRSVkod] har något värde, anropar i så fall subrutinen OrtSlag
 [DGMall(TestLandskap,Landskap)] - Testar om [DGLandskap] har något värde, anropar i så fall subrutinen OrtSlag
 [DGMall(TestLatLong,LongLat)] - Testar om [DGOrtTyp] har något värde, anropar i så fall subrutinen OrtSlag
 [DGMall(TestRT90,RT90)] - Testar om RT90-koordinaterna är satta för aktuell ort, anropar i så fall subrutinen RT90.
 [DGMall(TestOverlayKMZ,OverlayKMZ)] – kontrollerar att filerna KML_Overlay_<ortid>.kml och KML_Overlay_<ortid>.jpg finns i mappen DgMap, i så fall anropas mallen om man valt att ta med överläggskartan i HTMLexporten. Då skapas en KML_Overlay_<ortid>.KMZ-fil som läggs in i HTML-exporten.

Första argumentet i anropet, t.ex. TestGiftPortrett, kontrollerar i om det finns något porträtt kopplat till giftesnotisen för aktuell person och anropar i så fall funktionen GiftPortrettMall, som ska finnas definierad i mallfilen. Det första argumentet är definierat i Disgenprogrammet så nya sådana måste programmeras av DISGEN-utvecklarna. Det andra argumentet kan man däremot ändra vilket gör att man kan anropa funktionen på flera ställen i mallen och göra olika saker med hjälp av olika definierade funktioner. Exempelvis: [DGMall(TestGiften,TestGifteMall)]
 [DGMall(TestGiften,GifteMall)] Dessa två anrop kontrollerar samma argument, om aktuell person har ett porträtt kopplat till sin giftesnotis och anropar då för funktionen TestGifteMall och sedan funktionen GifteMall. Båda dessa funktioner måste finnas definierade i mall-filen.

Om man har en subrutin som alltid ska anropas, villkorslöst, så gör man det genom att skriva [DGMall(testsant,mallnamn). Användbart t.ex. om man har en rutin som anropas från flera olika platser i mallen eller från flera olika mallar.

Nedanstående rutiner anropas av Disgenprogrammet och dess funktion definieras i mallfilen:

[DGMallDef(AutoForeForstaBild)]

[DGMallDef(AutoSistaBild)] – Används för att styra radbrytning efter sista bilden när man har flera bilder i bredd.

[DGMallDef(AutoVideonotis)]

[DGMallDef(AutoAudionotis)]

[DGMallDef(AutoKellaReferens)]

[DGMallDef(AutoFotnotReferens)]

[DGMallDef(AutoMapPunkt)]

[DGMallDef(AutoMapSymbol)]

[DGMallDef(DGOrtBildNotis)]

[DGMallDef(Multimedianotis)]

[DGMallDef(AutoOrtVideonotis)]

[DGMallDef(AutoOrtAudionotis)]

[DGMallDef(AutoPersonIndexBokstaver)]

[DGMallDef(AutoOrtsIndexBokstaver)]

[DGMallDef(AutoForeNyIndexBokstav

[DGMallDef(AutoStartOrtnamn

[DGMallDef(AutoSlutOrtnamn)]